



A 66121 / 24*

Auflagen zur Bewilligung der Aufstallungssysteme Hühnermobil 225 und Hühnermobil BASIS 100

1. Die Einstreufäche zuunterst gilt als Stallboden. Sie muss den Tieren stets zugänglich sein.
2. Durch geeignete Platzierung des Hühnermobils ist sicherzustellen, dass alle Bereiche des Stallbodens stets Einstreumaterial aufweisen.
3. Die Gitterfläche über der Einstreufäche gilt als erhöhte Fläche. Die Fläche der Abstihsöffnungen zum Stallboden müssen bei der Tierzahlberechnung abgezogen werden.
4. Nur für HüMo BASIS 100: die Länge des Wassertanks muss von der Sitzstangenlänge abgezogen werden
5. Alle Sitzstangen auf und über der erhöhten Gitterfläche gelten ebenfalls als erhöht.
6. HüMo 225: Bei der Fütterung handelt es sich um eine mechanische Fütterung, bei welcher 8 cm Fressplatzlänge pro Tier berechnet werden.
7. HüMo BASIS 100: beinhaltet sowohl eine manuelle als auch mechanische Fütterungen sowie mindestens einen Rundtrog. Bei der manuellen Fütterung wird mit 16 cm Fressplatzlänge pro Tier gerechnet, bei der mechanischen Fütterung mit 8 cm Fressplatzlänge pro Tier und bei den Rundtrögen mit 3 cm Fressplatzlänge pro Tier.
8. Die Belegung wird nach Tierschutzverordnung (TSchV) begrenzt durch:
in HüMo 225: die begehbare Fläche auf maximal **294 Legehennen**.
in HüMo BASIS 100:
a) Variante mit 2 Rundtrögen: die begehbare Fläche: auf maximal **138 Legehennen**.
b) Variante mit 1 Rundtrog: das Fressplatzangebot: auf maximal **119 Legehennen**.

* ersetzt die Auflagen vom 26. August 2021

Charges liées à l'autorisation des systèmes de stabulation Hühnermobil 225 et Hühnermobil BASIS 100

9. La surface de litière recouverte tout en bas est considérée comme le sol du poulailler. Les animaux doivent pouvoir y accéder en tout temps durant toute la phase de lumière.
10. Le poulailler mobile doit être placé de manière adéquate, de sorte que toutes les parties du sol du poulailler soient toujours recouvertes de litière.
11. La surface grillagée située au-dessus de la surface recouverte de litière est considérée comme surface surélevée. La surface des ouvertures de descente vers le sol du poulailler doit être soustraite lors du calcul de la surface.
12. Seulement pour le HüMo BASIS 100 : la longueur du réservoir d'eau doit être déduite de la longueur des perchoirs
13. Tous les perchoirs situés sur et au-dessus de la surface grillagée surélevée sont également considérés comme surélevés.
14. HüMo 225 : il s'agit d'une alimentation mécanique calculée pour une longueur de la place à la mangeoire de 8 cm par animal.
15. HüMo BASIS 100 : ce système prévoit une alimentation manuelle mais aussi mécanique et au moins une mangeoire circulaire. Pour l'alimentation manuelle, on compte une longueur de la place à la mangeoire de 16 cm par animal, pour l'alimentation mécanique 8 cm par animal et pour la mangeoire circulaire 3 cm par animal.
16. Conformément à l'OPAn, la densité d'occupation est limitée en raison des éléments suivants :
 - HüMo 225 : surface sur laquelle les animaux peuvent se déplacer : **294 poules pondeuses** au maximum.
 - HüMo BASIS 100 :
 - a. Variante avec 2 mangeoires circulaires : surface sur laquelle les animaux peuvent se déplacer : **138 poules pondeuses** au maximum
 - b. Variante avec 1 mangeoire circulaire : place à la mangeoire : **119 poules pondeuses** au maximum

* remplace les charges du 26 août 2021