



Version française en bas

A 84/77 *

Auflagen zur Bewilligung von Futterautomaten für Schweine

1. Alle Kanten, mit denen Tiere in Berührung kommen, namentlich diejenigen der Rüttelbleche oder Dosierbleche, müssen umgebogen oder sonst wie abgestumpft werden. Ebenso dürfen Schweisstellen keine scharfen Unebenheiten aufweisen. Vom Verzinken herrührende Gräte müssen abgeschliffen werden.
2. Die Abstände zwischen den Trogunterteilungen müssen so gross sein, dass die Schnauze der Tiere dazwischen ausreichend Platz hat. Als Mindestabstände sind einzuhalten:

für Ferkel	bis 25 kg:	mind. 15 cm
Mastschweine	25 - 100 kg:	mind. 20 cm
3. Falls in Inseraten oder Prospekten die Anzahl Fressplätze angegeben wird, müssen die in Anhang 1 Tabelle 3 der Tierschutzverordnung vom 23. April 2008 (TSchV) festgelegten minimalen Fressplatzbreiten berücksichtigt werden. Die Anzahl Fressplätze errechnet sich demnach aus der Länge des Automaten dividiert durch die in der TSchV zugelassene minimale Fressplatzbreite.

* Ersetzt die Auflagen vom 5. April 1984



A 84/77 *

Conditions liées à l'autorisation d'automates pour l'alimentation de porcs

1. Toutes les bordures avec lesquelles les animaux entrent en contact, notamment celles des tôles de brassage ou de dosage doivent être repliées ou émoussées de toute autre manière. Les soudures ne doivent également pas présenter d'aspérités aiguës. Les arêtes provenant du zingage doivent être limées.
2. Les distances entre les séparations de mangeoire doivent être telles que les animaux aient suffisamment de place pour y mettre le groin. Les distances minimales à respecter sont:

pour les porcelets	jusqu'à 25 kg:	au moins 15 cm
pour les porcs d'engrais	de 25 à 100 kg:	au moins 20 cm
3. Si le nombre de places pour manger est indiqué dans des annonces ou des prospectus, il doit être tenu compte des largeurs minimales pour ces places fixées à l'Annexe 1, tableau 3, de l'ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPA). Le nombre de places pour manger est donc calculé en divisant la longueur de l'automate par la largeur minimale de la place pour manger admise dans l'OPA.

* Remplace des conditions pour l'autorisation du 5 avril 1984